



## Электро-механический термостат, RMT

Комнатный термостат RMT предназначен для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; как правило, термостат замыкает и размыкает электрические цепи какого-либо регулирующего устройства (например, привода клапана терморегулятора на радиаторе системы отопления) при отклонении температуры воздуха в помещении от заданной потребителем.



**087N1125**

RMT230T

RMT230T

С возможностью переключения на "ночной" режим

8 - 30

230  
Vac



## Электронные комнатные термостаты

Термостат RET 1000 оснащен простым колесом настройки с понятной температурной шкалой. Это обеспечивает максимальное удобство и точную настройку прибора. Термостат серии RET 2000 имеет дисплей, на котором отображаются текущая температура в помещении и индикатор питания электроприбора. Термостат данной серии может быть переключен в режим работы в системе охлаждения, в этом случае появляется возможность настройки задержки компрессора.



**087N6440**

RET2000M

Питание от сети,  
управляющие контакты без  
напряжения

230Vac

5-30



**087N6441**

RET2000B

Питание от батареек AA,  
управляющие контакты без  
напряжения

230Vac

5-30



**087N6442**

RET2000MS

Питание от сети, выход  
управляющих контактов 230В

230Vac

5-30



**087N6450**

RET1000M

Питание от сети, управляющие  
контакты без напряжения

230

5-30



**087N6451**

RET1000B

Питание от батареек AA,  
управляющие контакты без  
напряжения

230

5-30



**087N6452**

RET1000MS

Питание от сети, выход  
управляющих контактов 230В

230

5-30