





## Регулирование давления и фильтры AFRISO

### Устройства регулирования давления воды и фильтры AFRISO

Арт. №	Изображение	Описание	Доп. материалы
42379		<p><b>Перепускной клапан</b> для поддержания постоянного напора насоса в закрытых системах отопления, а так же для устранения шумов при работе с жидкостью в системах отопления</p> <p>Корпус: латунь Pmax: 6 бар Регулировочная шкала: 0,1 - 0,5 бар Tmax: 95 °С (кратковременно 120 °С)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение: угловое</li> <li>• Соединение: внутр. 3/4" х болтовое соединение, плоское уплотнение с накидной гайкой 3/4"</li> </ul>	
42384		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение: прямое</li> <li>• Соединение: с двух сторон болтовое соединение, плоское уплотнение с накидной гайкой 3/4"</li> </ul>	
4243000		<p><b>Редуктор давления воды</b> предназначен для снижения выходного давления до нужного значения. Особенно рекомендуется в системах водоснабжения</p> <p>Двухстороннее присоединение внутр. 1/4" под манометр Корпус: латунь Pmax: 25 бар Tmax: 80 °С Давление на выходе: регулируемое 0,5 - 6 бар Максимальная концентрация гликоля - 50%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединение: внутр. 1/2"</li> </ul>	
4243100		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединение: внутр. 3/4"</li> </ul>	
4243200		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединение: внутр. 1"</li> </ul>	
4243300		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединение: внутр. 1 1/4"</li> </ul>	
42711		<p><b>Водный фильтр WAF 03 R без редуцирующего клапана, с обратной промывкой.</b> Для защиты станций питьевой воды от коррозии и попадания частиц грязи</p> <p>Среда: питьевая вода Pmax: 16 бар Tmax среды: 30 °С Монтаж: горизонтально или вертикально, чаша фильтра внизу Материал корпуса: высококач. пластик; чаши фильтра: противоударный прозрачный пластик; фильтра тонкой очистки: высококач. сталь Манометр: 10 бар с календарным индикатором</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединение: G 3/4"</li> </ul>	
42712		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединение: G 1"</li> </ul>	
42713		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединение: G 1 1/4"</li> </ul>	
42714		<p><b>Водный фильтр WAF 04 R с редуцирующим клапаном, с обратной промывкой.</b> Для защиты станций питьевой воды от коррозии и попадания частиц грязи</p> <p>Среда: питьевая вода Tmax среды: 30 °С Pmax: 16 бар, давление на выходе: 1,5 - 6 бар Монтаж: горизонтально или вертикально, чаша</p>	



---

42715

---

42716

фильтра внизу  
Материал корпуса: высококач. пластик; чаши  
фильтра: противоударный прозрачный пластик;  
фильтра тонкой очистки: высококач. сталь  
Манометр: 10 бар с календарным индикатором

- Соединение: G 3/4"

---

- Соединение: G 1"

---

- Соединение: G 1 1/4"

---

42739



**Автоматическое устройство для обратной промывки RA 01 для фильтров WAF 03/04**

---