

Трубы Rehau RAUTITAN flex

Rehau Rautitan flex - универсальная труба. Rautitan flex - может использоваться как для водоснабжения (холодная вода, горячая вода), так и для систем отопления.

Трубы Flex изготовлены из молекулярно сшитого пероксидным методом полиэтилена (RAU-PE-Xa) и имеют наружный диаметр - 16 мм, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм.

Цвет труб Flex - светлый серебристый алюминий.

Максимальная рабочая температура - 90°C.

Трубы Rautitan Flex могут поставляться в бухтах по 100 м (наружный диаметр - 16, 20 мм), бухтах по 50 м (наружный диаметр - 25, 32 мм) или прямыми отрезками по 6 метров (наружный диаметр - 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм).



Класс огнестойкости - B2 (нормально воспламеняемый).

При монтаже труб Flex Вы можете дополнительно использовать - защитную гофротрубу, а для противопожарной безопасности - противопожарные манжеты.

Трубы RAUTITAN flex

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки трубы, мм	Dy	Объем жидкости, л/м	Вес, кг/м	Форма поставки	Артикул	
16	2,2	12	0,106	0,103	бухта (100 метров)	130370-100	
16	2,2	12	0,106	0,103	прямые отрезки (6 метров)	130370-006	
20	2,8	15	0,163	0,158	бухта (100 метров)	130380-100	
20	2,8	15	0,163	0,158	прямые отрезки (6 метров)	130380-006	
25	3,5	20	0,254	0,235	бухта (50 метров)	130390-050	
25	3,5	20	0,254	0,235	прямые отрезки (6 метров)	130390-006	
32	4,4	25	0,423	0,385	бухта (50 метров)	130400-050	
32	4,4	25	0,423	0,385	прямые отрезки (6 метров)	130400-006	
40	5,5	32	0,661	0,586	прямые отрезки (6 метров)	130410-006	
50	6,9	40	1,029	0,924	прямые отрезки (6 метров)	130420-006	
63	8,6	50	1,633	1,505	прямые отрезки (6 метров)	130430-006	

При монтаже трубопроводных систем на основе трубы Rautitan flex разного диаметра применяются фитинги и комплектующие соответствующего типоразмера - для трубы диаметром 16, для диаметра 20, для диаметра 25, для трубы 32 диаметра, для диаметра 40, для диаметра 50, для трубы диаметром 63.