

Трубы Rehau RAUTITAN his

Rehau Rautitan his - трубы для систем горячего и холодного (в том числе питьевого) водоснабжения.

Трубы изготовлены из полиэтилена, молекулярно сшитым пероксидным методом (RAU-PE-Xa) и имеют наружный диаметр - 16 мм, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм.

Цвет труб his - белый.

Максимальная рабочая температура - 90°C.

Трубы Rautitan his могут поставляться в бухтах по 100 метров (наружный диаметр - 16 и 20 мм), в бухтах по 50 м (наружный диаметр - 25 и 32 мм) или прямыми отрезками по 60 метров (наружный диаметр - 16 и 20 мм), прямыми отрезками по 30 м (наружный диаметр 25 и 32 мм), отрезками по 12 метров (наружный диаметр - 40 мм), отрезками по 6 метров (наружный диаметр - 50 и 63 мм).



Класс огнестойкости - В2 (нормально воспламеняемый).

При монтаже труб His можно дополнительно использовать - защитную гофротрубу, а для противопожарной безопасности - противопожарные манжеты.

Трубы RAUTITAN his

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки трубы, мм	Dy	Объем жидкости, л/м	Вес, кг/м	Формат поставки	Артикул	
16	2,2	12	0,106	0,097	бухта (100 метров)	137010-100	
16	2,2	12	0,106	0,097	прямые отрезки (6 метров)	137010-006	
20	2,8	15	0,163	0,146	бухта (100 метров)	137020-100	
20	2,8	15	0,163	0,146	прямые отрезки (6 метров)	137020-006	
25	3,5	20	0,254	0,23	бухта (50 метров)	137030-050	
25	3,5	20	0,254	0,23	прямые отрезки (6 метров)	137030-006	
32	4,4	25	0,423	0,368	бухта (50 метров)	137040-050	
32	4,4	25	0,423	0,368	прямые отрезки (6 метров)	137040-006	
40	5,5	32	0,661	0,576	прямые отрезки (6 метров)	138320-006	
50	6,9	40	1,03	0,897	прямые отрезки (6 метров)	138330-006	
63	8,6	50	1,63	1.432	прямые отрезки (6 метров)	138340-006	

При монтаже трубопроводных систем на основе трубы Rautitan his разного диаметра применяются фитинги и комплектующие соответствующего типоразмера - для трубы диаметром 16, для диаметра 20, для диаметра 25, для трубы 32 диаметра, для диаметра 40, для диаметра 50, для трубы диаметром 63.