

Предохранительные клапаны Afrisо, Ducо

Предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны предназначены для защиты систем отопления, горячего водоснабжения, систем солнечного отопления от превышения давления.

Принцип работы: превышение давления настройки вызывает сжатие пружины и открытие золотника со сбросом рабочей среды через выходной патрубок.

Предохранительные клапаны AFRISO

MS
T = -10...120°C
Pmax = 12 бар



MSW
T = +5...110°C
Pmax = 12 бар



MSS
T = -20...160°C
Pmax = 12 бар



Арт. №	Тип	Размер	Давление, [бар]	Соединение	Доп. материалы
42376	MS	1/2"	1,5	Резьбовое внутр. 1/2" х внутр. 3/4"	
42360	MS	3/4"	1,5	Резьбовое внутр. 3/4" х внутр. 1"	
42375	MS	1/2"	2	Резьбовое внутр. 1/2" х внутр. 3/4"	
42385	MS	1/2"	2,5	Резьбовое внутр. 1/2" х внутр. 3/4"	
42386	MS	3/4"	2,5	Резьбовое внутр. 3/4" х внутр. 1"	
42390	MS	1/2"	3	Резьбовое внутр. 1/2" х внутр. 3/4"	
42391	MS	3/4"	3	Резьбовое внутр. 3/4" х внутр. 1"	
42421	MSW	1/2"	6	Резьбовое внутр. 1/2" х внутр. 3/4"	
42425	MSW	3/4"	6	Резьбовое внутр. 3/4" х внутр. 1"	
42422	MSW	1/2"	8	Резьбовое внутр. 1/2" х внутр. 3/4"	
42426	MSW	3/4"	8	Резьбовое внутр. 3/4" х внутр. 1"	
42423	MSW	1/2"	10	Резьбовое внутр. 1/2" х внутр. 3/4"	
42427	MSW	3/4"	10	Резьбовое внутр. 3/4" х внутр. 1"	
42330*	MSS	1/2"	6	Резьбовое внутр. 1/2" х внутр. 3/4"	
42332*	MSS	3/4"	6	Резьбовое внутр. 3/4" х внутр. 1"	

*Предохранительные клапаны для солнечных систем отопления

Предохранительные клапаны DUCO тип К, материал латунь, Pmax = 12 бар, Tmax = 120°C

К

К (начиная с 1 1/4")

KG-FF



Арт. №	Тип	Размер	Давление, [бар]	Соединение	Доп. материалы
30020	К	1"	3	Резьбовое внутр. 1" х внутр. 1 1/4"	
30030	К	1 1/4"	3	Резьбовое внутр. 1 1/4" х внутр. 1 1/2"	
30040	К	1 1/2"	3	Резьбовое внутр. 1 1/2" х внутр. 2"	
30050	К	2"	3	Резьбовое внутр. 2" х внутр. 2 1/2"	
50020	К	1"	5	Резьбовое внутр. 1" х внутр. 1 1/4"	
50030	К	1 1/4"	5	Резьбовое внутр. 1 1/4" х внутр. 1 1/2"	
50040	К	1 1/2"	5	Резьбовое внутр. 1 1/2" х внутр. 2"	
50050	К	2"	5	Резьбовое внутр. 2" х внутр. 2 1/2"	
60020	К	1"	6	Резьбовое внутр. 1" х внутр. 1 1/4"	
60030	К	1 1/4"	6	Резьбовое внутр. 1 1/4" х внутр. 1 1/2"	
60040	К	1 1/2"	6	Резьбовое внутр. 1 1/2" х внутр. 2"	
60050	К	2"	6	Резьбовое внутр. 2" х внутр. 2 1/2"	
80020	К	1"	8	Резьбовое внутр. 1" х внутр. 1 1/4"	
80030	К	1 1/4"	8	Резьбовое внутр. 1 1/4" х внутр. 1 1/2"	
80040	К	1 1/2"	8	Резьбовое внутр. 1 1/2" х внутр. 2"	
80050	К	2"	8	Резьбовое внутр. 2" х внутр. 2 1/2"	
10020	К	1"	10	Резьбовое внутр. 1" х внутр. 1 1/4"	
10030	К	1 1/4"	10	Резьбовое внутр. 1 1/4" х внутр. 1 1/2"	
10040	К	1 1/2"	10	Резьбовое внутр. 1 1/2" х внутр. 2"	
10050	К	2"	10	Резьбовое внутр. 2" х внутр. 2 1/2"	

Предохранительные клапаны DUCO тип KG-FF, фланцевое исполнение, материал чугун, Pmax=10 бар, Tmax=120°C

Арт. №	Тип	Размер	Давление, [бар]	Соединение	Доп. материалы
32200	KG-FF	DN32	2	Фланец DN 32 x 40	
40200	KG-FF	DN40	2	Фланец DN 40 x 50	
50200	KG-FF	DN50	2	Фланец DN 50 x 65	
65200	KG-FF	DN65	2	Фланец DN 65 x 80	
32300	KG-FF	DN32	3	Фланец DN 32 x 40	
40300	KG-FF	DN40	3	Фланец DN 40 x 50	

50300	KG-FF	DN50	3	Фланец DN 50 x 65
65300	KG-FF	DN65	3	Фланец DN 65 x 80
32500	KG-FF	DN32	5	Фланец DN 32 x 40
40500	KG-FF	DN40	5	Фланец DN 40 x 50
50500	KG-FF	DN50	5	Фланец DN 50 x 65
65500	KG-FF	DN65	5	Фланец DN 65 x 80
32600	KG-FF	DN32	6	Фланец DN 32 x 40
40600	KG-FF	DN40	6	Фланец DN 40 x 50
50600	KG-FF	DN50	6	Фланец DN 50 x 65
65600	KG-FF	DN65	6	Фланец DN 65 x 80
32800	KG-FF	DN32	8	Фланец DN 32 x 40
40800	KG-FF	DN40	8	Фланец DN 40 x 50
50800	KG-FF	DN50	8	Фланец DN 50 x 65
65800	KG-FF	DN65	8	Фланец DN 65 x 80
32100	KG-FF	DN32	10	Фланец DN 32 x 40
40100	KG-FF	DN40	10	Фланец DN 40 x 50
50100	KG-FF	DN50	10	Фланец DN 50 x 65
65100	KG-FF	DN65	10	Фланец DN 65 x 80