

Thermix смесительная группа для настенного котла



Thermix EL с электрическим
сервоприводом 220 В



Thermix TH с термостатическим
приводом смесителя диапазон
настройки 25-50 °С



Thermix HE с разделительным
теплообменником и
сервоприводом 220В



Группа безопасности по температуре



Комплект балансировки

Condix насосная группа для конденсационного котла



CONDIX – Насосная группа для конденсационных котлов

Кombimix – универсальный насосно-смесительный модуль



Кombimix



Оptionальный контур загрузки
бойлера ГВС

Модульные системы малой мощности до 85 кВт



Насосные группы D-UK (без
смесителя)



Насосные группы D-MK (со
смесителем)



Насосные группы D-MTV (с ограничением температуры подающей линии, термостат 25-50 °С)



Насосные группы D-MTVE (с ограничением температуры подающей линии, электронный термостат 20-80 °С)



Насосные группы D-MTR (с ограничением температуры обратной линии, термостат 35-65 °С)



Насосные группы D-MTRE (с ограничением температуры обратной линии, электронный термостат 20-80 °С)



Насосные группы D-UK-HE (с разделительным теплообменником и насосом с нержавеющей корпусом)



Распределительные коллекторы из
чёрной стали



Распределительные коллекторы из
нержавеющей стали



Гидравлические стрелки МНК 25