

Трубы Rehau RAUTITAN pink

Rehau Rautitan pink - трубы для систем отопления.

Трубы Rautitan Pink изготовлены из полиэтилена, молекулярно сшитого пероксидным методом (RAU-PE-Xa) и имеют наружный диаметр - 16 мм, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм.

Цвет труб Pink - лиловый (фиолетовый).

Максимальная рабочая температура - 90°C.

Трубы Rautitan pink могут поставляться в бухтах по 120 метров (наружный диаметр - 16 и 20 мм), в бухтах по 50 м (наружный диаметр - 25 и 32 мм) или прямыми отрезками по 60 метров (наружный диаметр - 16 и 20 мм), прямыми отрезками по 30 м (наружный диаметр 25 и 32 мм), отрезками по 12 метров (наружный диаметр - 40 мм), отрезками по 6 метров (наружный диаметр - 50 и 63 мм).



Класс огнестойкости - B2 (нормально воспламеняемый).

При монтаже труб Pink Вы можете при необходимости использовать - защитную гофротрубу, а для противопожарной безопасности - противопожарные манжеты.

Трубы RAUTITAN pink

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки трубы, мм	Dy	Объем жидкости, л/м	Вес, кг/м	Формат поставки	Артикул	
16	2,2	12	0,106	0,1	бухта (120 метров)	136042-120	
16	2.2	12	0,106	0,1	прямые отрезки (6 метров)	136042-006	
20	2,8	15	0,163	0,15	бухта (120 метров)	136052-120	
20	2,8	15	0,163	0,15	прямые отрезки (6 метров)	136052-006	
25	3,5	20	0,254	0,24	бухта (50 метров)	136062-050	
25	3,5	20	0.254	0,24	прямые отрезки (6 метров)	136062-006	
32	4,4	25	0,423	0,38	бухта (50 метров)	136072-050	
32	4,4	25	0,423	0,38	прямые отрезки (6 метров)	136072-006	
40	5,5	32	0,661	0,59	прямые отрезки (6 метров)	136082-006	
50	6,9	40	1,03	0,93	прямые отрезки (6 метров)	136092-006	
63	8,6	50	1,63	1,47	прямые отрезки (6 метров)	136102-006	

При монтаже трубопроводных систем на основе трубы Rautitan pink разного диаметра применяются фитинги и комплектующие соответствующего типоразмера - для трубы диаметром 16, для диаметра 20, для диаметра 25, для трубы 32 диаметра, для диаметра 40, для диаметра 50, для трубы диаметром 63.

Защитная гофротруба для труб Pink

При монтаже труб RAUTITAN pink можно использовать защитную гофротрубу, которая применяется для защиты основной трубы от механических повреждений, в том числе и при прокладке труб в бетонной стяжке, предохранения труб от образования конденсата.

Гофротруба поставляется в бухтах по 50 метров (для труб наружным диаметром 16/17 и 20 мм) и в бухтах по 25 метров (для труб наружным диаметром 25 и 32 мм).

Наружный диаметр основной трубы, мм	Наружный диаметр гофротрубы, мм	Внутренний диаметр гофротрубы, мм	Вес гофротрубы, кг/м	Формат поставки	Артикул	
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------	---------	--

16/17	24	19	0,067	бухта (50 метров)	137140-050	
20	28	23	0,09	бухта (50 метров)	137150-050	
25	34	29	0,14	бухта (25 метров)	137160-025	
32	42	36	0,22	бухта (25 метров)	137170-025	