


Расходомеры AFRISO

Расходомер DFM 10-1M AFRISO.

Для контроля расхода жидкости в системах отопления/охлаждения. Монтируется на распределителе нагревательного контура. Предназначен для измерения расхода горячей и холодной воды, а также для водных смесей с типичными антикоррозионными и противоморозными добавками.

Арт. №	Описание	Доп. материалы
	Расходомер DFM 10-1M	
78619	 <p>Т_{max} рабочая: 100°C P_{max}: 10 бар Принцип измерения: поплавков с контрпружиной Диапазон измерения: 1-3,5 л/мин.</p>	<p>Номинальная ширина: DN10 Корпус: латунь Подключение: G 3/4" x G 3/4" (евроконус) внешняя резьба x накидная гайка</p>

Расходомеры DFM 15-2M / DFM 20-2M AFRISO.



Для гидравлического уравнивания и контроля расхода жидкости в системах отопления/охлаждения, кондиционерах и устройствах, работающих на солнечной энергии, а также в геотермии. DFM позволяет осуществлять настройку установки или модуля установки без использования диаграмм, таблиц или измерительных приборов. Предназначен для измерения расхода горячей и холодной воды, а также для водных смесей с типичными антикоррозионными и противоморозными добавками.

- Встроенный шаровый кран для настройки и блокировки;
- индикация расхода жидкости в л/мин.;
- настройка без диаграммы, таблицы или измерительного прибора;
- разные варианты подключений.

Диапазон рабочих температур: 120°C, кратковременно до 160°C
 P_{max}: 10 бар
 Принцип измерения: поплавков с контрпружиной

Номинальная ширина: DN15, DN20
 Корпус: латунь
 Положение для монтажа: горизонтально, поперек или вертикально

Расходомеры DFM 15-2M DN 15					
Тип	А		В		С
Подключение	внешняя резьба x внешняя резьба		внешняя резьба x накидная гайка		болтовое соединение с зажимным кольцом для медной трубы Ø 22мм
Размеры подкл.	G 3/4" x G 3/4"	G 1" x G 1"	G 3/4" x G 3/4"	G 1" x G 1"	
Диапазон измерений	Арт. номер	Арт. номер	Арт. номер	Арт. номер	Арт. номер
1-6 л/мин	80958	80959	80960	80961	80962
2-12 л/мин	80963	80964	80965	80966	80967
8-28 л/мин	80968	80969	80970	80971	80972
8-38 л/мин	80973	80974	80975	80976	80977

Расходомеры DFM 20-2M DN 20				
Тип	D	E		F
Подключение	внешняя резьба x внешняя резьба		внешняя резьба x накидная гайка	

Размеры подкл.	G 1" x G 1"	G 1 ¼" x G 1 ¼"	G 1 ½" x G 1 ½"	G 1 ¼" x G 1 ¼"	G 1 ½" x G 1 ½"
Диапазон измерений	Арт. номер	Арт. номер	Арт. номер	Арт. номер	Арт. номер
5-42 л/мин	80978	80979	80980	80981	80982
20-70 л/мин	80983	80984	80985	80986	80987