

Трубы Rehau RAUTITAN stabil

Rehau Rautitan stabil - универсальная металлополимерная труба. Rautitan stabil - может использоваться как для водоснабжения (холодная вода, горячая вода), так и для систем отопления.

Трубы Stabil изготовлены из молекулярно сшитого полиэтилена и имеют внутренний алюминиевый слой (PE-X/AL/PE). Диаметр труб stabil - 16 мм, 20, 25, 32 и 40 мм.

Цвет труб Rautitan Stabil- светлый серебристый алюминий.

Максимальная рабочая температура - 95°C.

Трубы Stabil могут поставляться в бухтах по 100 метров (наружный диаметр - 16,2 и 20 мм), в бухтах по 50 м (наружный диаметр - 25 мм) или прямыми отрезками по 5 метров (наружный диаметр - 16,2, 20, 25, 32 и 40 мм).



Класс огнестойкости - В2 (нормально воспламеняемый).

При монтаже труб stabil Вы можете дополнительно использовать - защитную гофротрубу, а для противопожарной безопасности - противопожарные манжеты.

Трубы RAUTITAN stabil

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки трубы, мм	Объем жидкости, л/м	Вес, кг/м	Формат поставки	Артикул	
16,2	2,6	0,095	1,135	бухта (100 метров)	130121-100	
16,2	2,6	0,095	1,135	прямые отрезки (5 метров)	130071-005	
20	2,9	0,158	0,185	бухта (100 метров)	130131-100	
20	2,9	0,158	0,185	прямые отрезки (5 метров)	130081-005	
25	3,7	0,243	0,29	бухта (50 метров)	130141-050	
25	3,7	0,243	0,29	прямые отрезки (5 метров)	130091-005	
32	4,7	0,401	0,462	прямые отрезки (5 метров)	130101-005	
40	6,0	0,401	0,734	прямые отрезки 5 метров)	130111-005	

При монтаже трубопроводных систем на основе трубы Rautitan stabil разного диаметра, применяются фитинги и комплектующие соответствующего типоразмера - для трубы диаметром 16, для диаметра 20, для диаметра 25, для трубы 32 диаметра, для диаметра 40, для диаметра 50, для трубы диаметром 63.