

Системы поквартирного теплоснабжения Logotherm

Квартирная станция LogoComfort
Basis 600

Комплектующие для LogoComfort
Basis 600

Квартирная станция LogoPack

Комплектующие для LogoPack

Квартирная станция LogoComfort
RUS

Комплектующие для LogoComfort
RUS

Квартирная станция LogoComfort
RUS PLUS

Комплектующие для LogoComfort
RUS PLUS


Квартирная станция LogoComfort
SE

Комплектующие для LogoComfort
SE


Квартирная станция LogoAktiv

Управление и диспетчеризация
LogoAktiv

Комплектующие для LogoAktiv



**Квартирная станция LogoComfort
Basis 600**



**Квартирная станция LogoComfort
Basis 600 с подготовкой под
смесительную группу**



**Комплект из 2-х
фильтров-грязевиков**



**Узел ввода холодной воды в
квартиру (для станции с т/о 35 кВт)**



Узел ввода холодной воды в квартиру (для станции с т/о 42/46 кВт)



Регулируемый циркуляционный мост (45-65 °С)



Автоматический регулятор перепада давления



Термостатический ограничитель температуры горячей воды (для станции с т/о 35 кВт)



Термостатический ограничитель температуры горячей воды (для станции с т/о 42/46 кВт)



**Комплект рециркуляции горячей
воды с насосом и настраиваемым
реле времени 220 В**

Станции приготовления горячей воды

Проточная станция ГВС LogoVital

Проточная станция ГВС
FreshWaterStation Compact

Проточная станция ГВС
FreshWaterStation

Проточная станция ГВС
LogoFresh Compact

Проточная станция ГВС
LogoFresh

Комплектующие



Проточная станция приготовления горячей воды LogoVital, 35 и 46 кВт (до 12 и 17 л/мин)



Проточная станция приготовления горячей воды FreshWaterStation Compact, 60 кВт (2-25 л/мин)



Проточная станция приготовления горячей воды FreshWaterStation, 70 кВт (2-29 л/мин)



Проточная станция приготовления горячей воды LogoFresh Compact, 88 кВт (2-36 л/мин)



Проточная станция приготовления горячей воды LogoFresh, 110 кВт (2-45 л/мин)



Проточная станция приготовления горячей воды LogoFresh 346 – 432 кВт (100 – 125 л/мин)




Декоративный стальной кожух для станции LogoVital

Комплект шаровых кранов



Перепускной клапан для каскадного подключения станций LogoFresh



Настенные БИТП мощностью от 26 до 50 кВт для системы отопления, тип H26 AF/PD O-H

Настенные БИТП мощностью от 26 до 50 кВт для системы отопления и ГВС, тип HW2 AF/PD T-H



Тепловой пункт H26 PD O-H/26 kW



Тепловой пункт H26 AF O-H/26 kW




Тепловой пункт H26 PD O-H/50 kW



Тепловой пункт H26 AF O-H/50 kW



**Тепловой пункт HW2 AF T-H/26 kW
(зависимая схема)**



**Тепловой пункт HW2 AF T-H/50 kW
(зависимая схема)**



Тепловой пункт HW2 PD T-H/26 kW



Тепловой пункт HW2 AF T-H/26 kW



Тепловой пункт HW2 PD T-H/50 kW



Тепловой пункт HW2 AF T-H/50 kW